



Detalhes do produto – Carrinho RFW

Descrição:

- Nenhuma caminhada lateral na trave por suspensão central da polia
- O ajuste da largura do flange da viga é realizado por Ösentaverse com rosca correspondente
- Dispositivo anti-inclinação padrão

USP:

- Altura baixa e design compacto
- Para uso em vigas I (DIN 1025-1)
- Característica de funcionamento silencioso por rolamento de esferas

Especificações técnicas:

Capacidade de carga – Max 5 Ton

Min. Raio de Curva – 1 Mt

Largura da Flange do transportador – 90-220mm

Adequado para o tipo de transportador – I 200 - I 600

VPE – 1

Dados técnicos	RFW 0.5	RFW 1	RFW 2	RFW 3	RFW 5
Art. no.	6171700	6171701	6171702	6171703	6171705
Capacidade	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t
Raio da curva min.	0,5 m	0,7 m	0,9 m	1,2 m	1 m
Aba da viga	55-220 mm	58-220 mm	66-220 mm	74-220 mm	90-220 mm
Dimensões (Cx L x A)	285 x 198 x 158 mm	300 x 238 x 183 mm	300 x 277 x 208 mm	328 x 324 x 249 mm	354 x 373 x 296,5 mm
Peso	5 kg	8,8 kg	14 kg	23 kg	40 kg