


Precisão: 1,5mm / 10m - Alcance (com receptor): 2x 250m - Resistência ao pó e à água: IP55 - Bateria: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivelamento: Nivelamento do motor

Especificações principais

Visibilidade	
Precisão	1,5mm / 10m
Alcance (com recetor)	2x 250m
Impermeabilidade à água e poeira	IP55
Pilhas	LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh
Ficha de alimentação CA	✓
Nivelamento	Nivelamento com motor

Fonte de alimentação e baterias/pilhas

Pilhas	Bateria de iões de lítio
Ficha de alimentação CA	✓
Carregador integrado na ficha de alimentação CA	✓
PxLxA do dispositivo	155 x 125 x 209 mm
Peso do dispositivo	1,38 kg
PxLxA da caixa	210 x 890 x 475 mm
Peso da caixa	13,13 kg

Especificações detalhadas

Prumo	✓
Número de pontos laser por linha	Não aplicável
Número de ângulos de 90°	4
Rotações por minuto	0, 120, 300, 600 RPM
Função de varrimento	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Função de vento	✗
Função de inclinação	✓
Intervalo de autonivelamento	±5°
Função de declive	Manualmente + Eletronicamente
Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)	±10%
Controlo remoto	Infravermelho
Parafuso integrado para tripé	5/8"
Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)	Não aplicável
Segurança de transporte para o pêndulo	Não aplicável
Número de lasers díodos	2
Frequência do laser (no modo recetor)	Não aplicável

Especificações detalhadas

Classificação do laser	Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM)
Cor dos feixes de laser	Vermelho
Número de linhas horizontais	Não aplicável
Número de linhas verticais	Não aplicável
Proteção à prova de poeira e água	IP55

NA CAIXA



062.03R.CS



H052.CAS



180.30



180.10



H062.CHR



H7002



100.136



140.230

PACOTES

Spinner Vermelho Caseset with Gyro Receiver (062.03R.IE.CS)



062.03R.CS

Spinner
Vermelho
caseset



150.10.GS

Gyro Receiver



150.40.M

Quattro MM

ACESSÓRIOS

Recetores



150.10.GS

Gyro Receiver



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.50.R

Bull Red



150.60.R

Maestro



152.50R

Para Receiver MM Red

Tripés



090.300

Tripé Médio 300 cm - 5/8"



100.165

Tripé Alumínio 165 cm - 5/8



110.330

Tripé Robusto 330 cm - 5/8"



110.400

Tripé Robusto 400 cm - 5/8



115.11

Adaptador de declive 5/8

Miras de nivelamento



140.240.SK

Vara de medição de laser com bloqueio rápido 240 cm



140.300

Mira de Nivelamento Telescópica 300 cm



140.350.SK

Vara de medição de laser com bloqueio rápido 350cm



140.400

Mira de Nivelamento Telescópica 400 cm



140.500

Mira de Nivelamento Telescópica 500 cm

Suportes de parede



130.03

Suporte de parede de precisão 5/8"



130.04

Suporte de parede robusto 5/8"

Adaptadores, carregadores e baterias



H062.CHR

Carregador (Spinner)

Outros




180.10

**Óculos para Lasers
Vermelhos**



180.30

**Placa Magnética com
Alvo Vermelha**



180.50

Adesivo de alvo amarelo



H7002

**Controlo Remoto para
Spinner**